

DEUTSCHLAND





Schnelle Sanierung im Bad?

7 Versiegelung 2K

MAPECOAT 4 LVT



- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Klebemörtel

 MAPEGUARD WP ADHESIVE
- 3 Abdichtungsbahn

 MAPEGUARD WP 200

 + FORMTEILE
- 4 Hybridklebstoff 1K

 ULTRABOND ECO

 MS 4 LVT WALL&FLOOR
- **5** Designbelag (LVT)
- 6 Polymerfuge FLEXCOLOR 4 LVT



Mit Sicherheit dicht – einfach und schnell

- Das SHOWER SYSTEM 4 LVT ist die Komplettlösung für die Verlegung von LVTs in Feuchträumen
- Seit mehreren Jahren erfolgreich am Markt etabliert und mit dem Top Hotel STAR AWARD 2020 ausgezeichnet.
- Profitieren auch Sie vom Know-how des Badspezialisten MAPEI!



Vorteile:

- Zur sicheren und einfachen Verlegung von LVTs im Bad UND in der Dusche
- Geringe Aufbauhöhe, perfekt in der Sanierung, auch auf bestehender Altkeramik
- Abdichtung und Verlegung an Boden- und Wandflächen gleichermaßen einfach und schnell ausführen
- Bei Bedarf mit anderen elastischen Belägen, Keramik, Parkett oder Decor-Tapeten kombinieren



Geeignete Baustellen:

- Private Badezimmer
- Badezimmer in Hotels oder anderen repräsentativen Bereichen
- Innerhalb und außerhalb der Dusche; an Boden- und Wandflächen
- Für Bereiche mit Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I und W2-I gemäß DIN 18534

Die Systemlösung für LVT in Feuchträumen



Badsanierung mit Designbelägen



TOURNING TOURS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

z.B. Zementestrich und Zementputz, grundiert mit ECO PRIM T PLUS und gespachtelt mit ULTRAPLAN XTRA (Boden) bzw. PLANIPATCH XTRA (Wand)



MAPEGUARD WP ADHESIVE

Klebemörtel

- · Spezieller, zementärer, flexibler Klebemörtel zum Kleben der Abdichtung und Formteile
- · Roll-, streich- und spachtelbar, für schnellen und einfachen Auftrag an Wand und Boden



3 MAPEGUARD WP 200 + FORMTEILE

Abdichtungsbahn

- Einfach zu verarbeiten, für schnelle und einfache Abdichtungsarbeiten
- Geeignet für Wassereinwirkungsklassen W1-I und W2-I nach DIN 18534



4 ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR

Hybridklebstoff 1K

- Der Einfache für die harten Fälle für höchste Beanspruchungen
- Feuchte- und temperaturbeständig, in Bädern, Duschen und Wintergärten einsetzbar
- · Gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Verarbeiterfreundlich, einfaches Auftragen an Wand und Boden
- Gutes Ansaugverhalten, sofortige Belagsarretierung durch hohe Anfangshaftung



5 DESIGNBELAG (LVT)

vom Hersteller für die Anwendung freigegeben



6 FLEXCOLOR 4 LVT

Polymerfuge

- Gebrauchsfertige Polymerfuge zum Verfugen von Designbelägen
- Geeignet für Fugen von 2 bis 5 mm, in mittelgrau und anthrazit erhältlich



MAPECOAT 4 LVT

Versiegelung 2K

- Rutschhemmend, A+B nach DIN 51097 für Barfußbereiche
- Extrem widerstandfähig, äußerst hohe Abriebfestigkeit, Chemikalien- und UV-Beständigkeit
- Wasserdicht, dauerhafter Schutz der Fugen vor Wassereintrag

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de



ALLES **OK**MIT **MAPEI**

MAPEI GmbH

Bürogebäude 1 Industrie- und Handelspark Nord Babenhäuser Straße 50 63762 Großostheim

Tel. 06026/50197-0 Fax 06026/50197-48 Web www.mapei.de E-Mail info@mapei.de



